



SM 3

Kompakter Breitbandlautsprecher mit flachem Gehäuse

Exklusives SpeedMount®-Montagesystem mit 0°- und 10°-Montageplatten im Lieferumfang

8 Ohm-Nennimpedanz

Breitbandtreiber mit 7,6 cm und optimierter Bassreflex-Öffnung

Frequenzgang: 75 Hz bis 18 kHz

15 Watt rosa Rauschen, 30 Watt Musikleistung

Bündig abschließendes Montagedesign mit flachem Profil

Der Lautsprecher kann einfach auf die Montageplatte geschoben werden,

ist direkt mit den Kontaktstiften verbunden und sitzt mit einem einfachen „Klick“ sicher am Platz

Bei Verwendung der 0°-Montageplatte mit den ADA-Anforderungen konform

Versteckter Lautsprecher-Auslösemechanismus

Stoßfestes Gehäuse in Schwarz oder Weiß

Abmessungen: 22,2 cm H x 14,6 cm B x 10,2 cm T

incl. MPA 152 compacter Stereo Verstärker

30 Watt eff. Ausgangsleistung: 2 x 15 Watt bei 4 Ohm; 2 x 8 Watt bei 8 Ohm

Lautsprecherausgänge: 5 mm-Schraubklemmleiste

Patentierter Extron-Technologie CDRS™ - Class D Ripple Suppression

Regler für Tiefen, Höhen und Eingangspegel auf dem Frontbedienfeld

UL 2043 Plenum-zertifiziert

Symmetrische und unsymmetrische gepufferte Audioeingänge

Lüfterloses Design, Automatischer Begrenzer, Maße 4,3x10,9x7,6 cm

Anschluss zur Fernsteuerung der Lautstärke und Stummschaltung

Rackmontierbares, 1HE hohes Metallgehäuse mit 1/4-Rackbreite

