



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Modernes, formschönes Design

- Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation
- Innenliegende Kabelführung
- Projektorschnellwechsel, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis $\pm 20^\circ$, drehbar $\pm 180^\circ$
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand: 100-370 mm
- Rosette zur Abdeckung der Deckenmontageplatte oder des Deckenausschnittes bei abgehängten Decken (\varnothing 142 mm, außen)
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- Projektorschrauben M3/M4/M5/M6 und höhenverstellbare Abstandshülsen im Lieferumfang
- Für die höhenverstellbaren Comfort-Halterungen ist eine Rosette (Nr. 7429 000 003) für die Verblendung des Deckenaustritts im Bereich des unteren Teleskoprohres optional erhältlich



- Stufenlose Höhenverstellung mit Sicherheitsanschlag



- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen



- Höhenverstellbare Abstandsbolzen



- Schnellwechsellvorrichtung



Kindermann Comfort² Line – Projektorhalterungen für die Deckenmontage

Produkt	Abstand Projektor / Decke	Farbe	Prets	Artikel-Nr.
Kindermann Comfort ² 10	12 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 010
		weiß, RAL 9003		4000 000 011
Kindermann Comfort ² 30	30 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 030
		weiß, RAL 9003		4000 000 031
Kindermann Comfort ² 60	stufenlos von 45 bis 61 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 060
		weiß, RAL 9003		4000 000 061
Kindermann Comfort ² 100	stufenlos von 65 bis 100 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 100
		weiß, RAL 9003		4000 000 101
Kindermann Comfort ² 150	stufenlos von 105 bis 150 cm	silber-metallic, RAL 9006		4000 000 150
		weiß, RAL 9003		4000 000 151